



XTeer Hyundai Oilbank

XTeer Gasoline 10W30, 10W40, 20W50

Синтетическое моторное масло, соответствующее новейшей классификации API SN. Высокая термоокислительная стабильность. Широкий температурный диапазон применения: сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации, сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах в условиях жаркого климата. Превосходно защищает двигатель от отложений, коррозии и износа.

Применение:

- Атмосферные и турбированные бензиновые двигатели
- Автомобили представительского класса с двигателями по новейшим технологиям
- Автомобили на сжиженном газе и с двухтопливными двигателями (с турбонаддувом или без)

Преимущества:

- Снижает уровень отложений и осадков в двигателях с турбонаддувом более чем на 50%
- Снижает уровень отложений в двигателях и на поршнях
- Экономит расход топлива
- Обеспечивает производительность двигателя в самых тяжелых условиях
- Специально протестировано воздействие масла на резиновые уплотнители

Примечания:

XTeer Gasoline 10W30 соответствует либо превосходит требования API SN/GF-5

Соответствует спецификации:

API SN, ILSAC GF-5

Параметр		10W30
Вязкость	40°C	73,1
	100°C	11,1
Плотность при 15°C kg/m ³		870
Индекс вязкости		142
Температура воспламенения (°C)		222
Температура застывания (°C)		-42,5
Щелочное число (TBN)		7,1
Кислотное число (TAN)		1,3

